



AC Input	200-240Vac		5A	47-63Hz	
DC Output Voltage	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
Max. Output Current	25A	25A	62A	0.5A	3A
Combined Power	130W		744W	6W	15W
Total Power	750W				



Fuente de alimentación DC-DC SMD ATX 750W con certificación 80PLUS BRONZE 230V EU y +90% de eficiencia

6 años de garantía y tecnología de conversión de voltaje DC-DC y SMD

Sistema ultra silencioso con tecnología AI-RPM para un control optimizado de la temperatura y ventilador de 120mm con rodamientos FDB

Cables planos



# MPB750

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

## ESPECIFICACIONES

Potencia	750W
AC input	200-240V 47-63Hz
PFC	Activo
Eficiencia	90%
Ruido	10dB
Factor de forma	ATX
Ventilador	120mm
Rail	12V único
Certificaciones	ATX12V, CE, ROHS, TUV
Protecciones	OPP, OVP, UVP, SCP
80Plus	Bronze 230V EU
Cables	1x 20+4 pin, 1x 12V 4+4 pin, 5x SATA, 3x MOLEX, 2x 6+2 pin PCI-E
Dimensiones	150x160x85mm / 1.51Kg
Extra	Control AI-RPM del ventilador y cables planos extra largos

REFERENCIA **MPB750**

EAN **4718009158207**

REFERENCIA **MPB750W**

EAN **8435693105947**

UDS/CAJA **8**

EMPAQUETADO **206x136x258mm**

## LOGÍSTICA

WWW.MARSGAMING.EU