

# MPII750

FUENTE DE ALIMENTACIÓN



Sistema avanzado de **cableado MODULAR**

**Diseño ecológico** con una **eficiencia** extremadamente alta de hasta **85%. PFC activo**

**Ventilador** de alta calidad de **120mm** con sistema antivibraciones y control de velocidad Tacens

**Rail 12v** único para rendimiento extremadamente estable y potente

## CARACTERÍSTICAS

Potencia	750W
AC input	200-240VAC 7A 50/60Hz
Eficiencia	85%
Ventilador	120mm 14db con sistema antivibraciones
Rail	12v ÚNICO
Certificado	Cumple con la normativa ATX12V
Diseño	Gaming negro y rojo
Cables	Largos MODULARES (1x20+4pin, 1x12V 4+4pin, 6xSATA, 4xPATA, 1xFDD, 2x6+2PIN PCI-E)
Dimensiones	150x85x140mm para chasis ATX estándar / 1.3kg

AC Input	200-240VAC 7A 50/60Hz				
DC Output Voltage	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
Max Output Current	25A	27A	50A	0.5A	2.5A
Combined Power	200W	600W	6W	12.5W	
Total Power	750W				



## LOGÍSTICA

Referencia	MPII750	Uds/palet	240
EAN	4713105960389	Peso ud	1.50 kg
Uds/caja	10	Peso caja	16.10 kg