



MPB1000

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

ESPECIFICACIONES

Potencia	1000W
AC input	200-240V 47-63Hz
PFC	Activo
Eficiencia	90%
Ruido	10dB
Factor de forma	ATX
Ventilador	120mm
Rail	12V único
Certificaciones	ATX12V, CE, ROHS, TUV
Protecciones	OPP, OVP, UVP, SCP
80Plus	Gold
Cables	1x 24 pin, 2x 12V 4+4 pin, 6x SATA, 3x MOLEX, 4x 6+2 pin PCI-E
Dimensiones	150x160x85mm / 1.65Kg
Extra	Control AI-RPM del ventilador y cables planos extra largos

Fuente de alimentación DC-DC
SMD ATX 1000W con
certificación 80PLUS GOLD y
+90% de eficiencia

6 años de garantía y
tecnología de conversión de
voltaje DC-DC y SMD

Sistema ultra silencioso con
tecnología AI-RPM para un
control optimizado de la
temperatura y ventilador de
120mm con rodamientos FDB

Cables planos



AC Input	200-240Vac		15A	47-63Hz	
DC Output Voltage	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
Max. Output Current	20A	20A	75A	0.3A	2.5A
Combined Power	150W		900W	3.6W	12.5W
Total Power	1000W				



LOGÍSTICA

REFERENCIA **MPB1000**

UDS/CAJA **8**

EAN **4710562759624**

EMPAQUETADO **206x136x258mm**