



Fuente de alimentación de **1000W** ATX 3.1 DC-DC profesional, cable PCIe 5.1 nativo, conector 12V 2x6, totalmente modular con certificación **80PLUS Gold** y eficiencia del **90%**

Garantía de **10 años** con tecnología de conversión de voltaje **DC a DC** y condensadores **Japoneses** de 105° Toshin Kyogo

Sistema ultra silencioso con tecnología **AI-RPM** para un control optimizado de la temperatura y ventilador de 140 mm con rodamientos FDB

Cables planos



AC Input	200-240Vac		15A	47-63Hz	
DC Output Voltage	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
Max. Output Current	20A	20A	75A	0.3A	2.5A
Max. Combined Power	150W		900W	3.6W	12.5W
Total Power	1000W				



MPB1000P

FUENTE DE ALIMENTACIÓN MODULAR

ESPECIFICACIONES

Potencia	1000W
AC input	200-240V 47-63Hz
PFC	Activo
Eficiencia	90%
Ruido	14dB
Factor de forma	ATX
Ventilador	140mm
Rail	12V único
Certificaciones	ATX12V, CE, ROHS, TUV
Protecciones	OCP/OVP/OPP/OTP/OLP/NLO/PFP/U-VP/SCP/TCP
Tipo de cables	Completamente modular
Cables	1x 24 pin, 2x 12V 4+4 pin, 6x SATA, 3x MOLEX, 2x 6+2 pin PCI-E, 12V 2x6
Dimensiones	150x160x85mm / 1.75Kg
Tecnología	ATX 3.1 - PCIe 5.1, DC-DC, SMD, condensadores Japoneses 105° Toshin Kyogo
Garantía	10 años
Extra	Control AI-RPM del ventilador y cables planos extra largos

LOGÍSTICA

REFERENCIA **MPB1000P**

UDS/CAJA **8**

EAN **8435693106319**

EMPAQUETADO **206x136x258mm**