



MPB1000PSI

FUENTE DE ALIMENTACIÓN MODULAR

ESPECIFICACIONES

Potencia	1000W
AC input	200-240V 47-63Hz
PFC	Activo
Eficiencia	90%
Ruido	14dB
Factor de forma	ATX
Ventilador	140mm
Rail	12V único
80Plus	GOLD
Certificaciones	ATX12V, CE, ROHS, TUV
Protecciones	OCP/OVP/OPP/OTP/OLP/NLO/PFP/U-VP/SCP/TCP
Tipo de cables	Completamente modular
Cables	1x 24 pin, 2x 12V 4+4 pin, 6x SATA, 3x MOLEX, 2x 6+2 pin PCI-E, 1x 12V-2x6
Dimensiones	150x160x85mm / 1.75Kg
Tecnología	ATX 3.1, PCIe 5.1, DC-DC, SMD, condensadores Japoneses
Garantía	10 años
Extra	Control AI2-RPM del ventilador y cables planos extra largos

Fuente de alimentación de 1000W DC-DC ATX 3.1 y PCIe 5.1 con cable nativo 12V-2x6, totalmente modular con certificación 80PLUS Gold y eficiencia del 90%.

Garantía de 10 años y tecnología de conversión de voltaje DC a DC para aumentar la eficiencia y la fiabilidad.

Tecnología AI2-RPM ultra silenciosa para un control optimizado de la temperatura. Ventilador de 140mm SI premium con núcleo hiper balanceado de cobre y aluminio con rodamientos FDB.



AC Input	200-240Vac	15A	47-63Hz		
DC Output Voltage	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
Max. Output Current	20A	20A	83.3A	0.3A	2.5A
Combined Power	150W	1000W	3.6W	12.5W	
Total Power	1000W				



REFERENCIA (negro)	MPB1000PSI
EAN	8435693110163
REFERENCIA (blanco)	MPB1000PSIW
EAN	8435693109686

LOGÍSTICA

UDS/CAJA	8
EMPAQUETADO	206x136x258mm