



| | | | | | |
|---------------------|------------|-----|-------|---------|-------|
| AC Input | 200-240Vac | | 7A | 50-60Hz | |
| DC Output Voltage | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5Vsb |
| Max. Output Current | 18A | 18A | 45.5A | 0.3A | 2.5A |
| Combined Power | 120W | | 546W | 3.6W | 12.5W |
| Total Power | 550W | | | | |



Fuente de alimentación 550W
DC-DC ATX con certificación con
eficiencia del +85%

Garantía de 5 años con tecnología
SMD y DC-DC de conversión de
voltaje para aumentar la eficiencia y la
fiabilidad

Sistema ultra silencioso con
tecnología AI-RPM para un control
optimizado de la temperatura y
ventilador de 120 mm con
rodamientos FDB

Cables planos



MPIII550P

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

ESPECIFICACIONES

| | |
|-----------------|--|
| Potencia | 550W |
| AC input | 200-240V 50-60Hz |
| PFC | Activo |
| Eficiencia | >85% |
| Ruido | 14dB |
| Factor de forma | ATX |
| Ventilador | 120mm |
| Rail | 12V único |
| Certificaciones | ATX12V, CE, ROHS, TUV |
| Protecciones | OPP, OVP, UVP, SCP, OCP |
| Tipo de cables | Fijos |
| Cables | 1x 24 pin, 1x 12V 4+4 pin, 3x SATA, 2x MOLEX, 1x 6+2 pin PCI-E |
| Dimensiones | 150x145x85mm / 1.25Kg |
| Tecnología | DC-DC, SMD |
| Garantía | 5 años |
| Extra | Control AI-RPM del ventilador y cables planos extra largos |

REFERENCIA MPIII550P

EAN 8435693107422

REFERENCIA MPIII550PW

EAN 8435693107446

UDS/CAJA 6

EMPAQUETADO 238x125x205mm

LOGÍSTICA